



T.DUE GROUP Srl con socio unico
Via dei Combattenti,1-21040 Vedano Olona (Va)
Tel.0039/0332/866557 Fax.0039/0332/866568
E-mail:info@tduegroup.it Sito:www.tduegroup.it
Codice univoco A4707H7

PIASTRA A INDUZIONE PI 3000 SINGOLA



<ul style="list-style-type: none">• MATERIALE• COMANDI• POTENZA• ALIMENTAZIONE• NORME• ORIGINE	<ul style="list-style-type: none">• Corpo in acciaio inossidabile che incorpora un piano di cottura in vetroceramica di 280x280x4 mm di spessore. Misure: 310x385x110• Tramite tastiera capacitiva: Tasto di selezione accensione / spegnimento, potenza o temperatura. Tasto di selezione (+/-) con display 4 cifre. da 50 a 3000 W. Temperatura regolabile da 50 a 250 ° C a passi di 5 ° C. Timer fino a 99 minuti. Pulsante Boost.• Potenza 3000 W. 13 A.• Alimentazione 230V (+/- 10%) monofase AC 50 (+/- 10%) 60 (+/- 10%) e cavo di alimentazione 1m80 in dotazione.• Standard Conforme agli standard: Bassa tensione 2006/95 / CE, standard EMC 2004/108 / CE e standard ROHS 2005/618 / CE.• Design progettato e realizzato in Francia.
---	--