

Confezionatrice sottovuoto a campana da banco
 Table-top chamber vacuum packaging machine
 Machine sous vide à cloche de table
 Tisch-Kammer-Vakuumierer
 Envasadora al vacío de campana de mesa

VALKO®
 SINCE 1995

1410V366

VALKO plus 20/315

315 mm

20

I 160 mm*



Caratteristiche e vantaggi

- In acciaio inox e con set di riduttori di volume in dotazione
- Scheda elettronica con controllo del vuoto assoluto
- Con schermo OLED e 20 programmi personalizzabili
- Di serie con Soft-Air, dispositivo fissaggio coperchio e barra saldante con doppia piattina bombata

Characteristics and advantages

- Stainless steel made, set of volume reducers included
- Electronic board with absolute vacuum sensor
- With OLED screen and 20 customizable programs
- Soft-Air, lid fastener and double sealing bar with double convex sealing wire included

Caractéristiques et avantages

- En inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Carte électronique avec capteur de vide absolu
- Avec écran OLED et 20 programmes à personnaliser
- Avec Soft-Air, dispositif de blocage du couvercle et double barre de soudure avec double fil de soudure de série

Merkmale und Vorteile

- Aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Steuerungsplatine mit Absolutvakuumsensor
- Mit OLED Display und 20 gestaltbare Programme
- Inklusive Soft-Air, Deckel-Fixierung und Doppelschweißbalken, Doppelschweißnaht

Características y ventajas

- En acero inox, placas de inserción en dotación
- Tarjeta electrónica con sensor de vacío absoluto
- Con pantalla OLED y 20 programas personalizables
- Con Soft-Air, dispositivo fijación tapa y doble barra soldadora con cable de doble soldadura convexa de serie

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	L x P x A camera Chamber W x D x H L x P x H chambre B x T x H Kammer A x P x A cámara	Barra saldante Sealing bar Barre de soudure Schweißbalken Barra soldadora	Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
VALKO plus 20/315	390 mm	545 mm	355 mm	322 x 365 x 160* mm	315 mm	20 m³/h	230V~	900 W	47 Kg

* 80 mm (vasca) + 80 mm (coperchio) / 80 mm (tank) + 80 mm (lid) / 80 mm (chambre) + 80 mm (cloche) / 80 mm (Kammer) + 80 mm (Deckel) / 80 mm (cámara) + 80 mm (tapa)

Accessori

Optionals / Accessoires
Zubehör / Accesorios

Unità iniezione gas inerte

Inert gas injection unit
Dispositif d'injection de gaz inerte
Begasungseinheit
Unidad inyección de gas inerte

1408V137

Piano inclinato per prodotti liquidi

Inclined plane for liquid products
Plan incliné pour produits liquides
Schrägeneinsatz für flüssige Produkte
Plano inclinado para líquidos

1408V017

Maniglia sonda per vuoto esterno

Handle with probe for external vacuum
Poignée permettant de faire le vide à l'extérieur
Sonde für externes Vakuumieren
Sonda para vacío externo

1408V074

Cavalletti smontabili in acciaio inox

Demountable stainless steel stands
Chariots démontables es acier inox
Edelstahl-Untergestelle
Caballetes desmontables en acero inox

1410V032

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa
Socket
Prise
Anschlussdose
Toma de enchufe

Schuko 230V~

Collegamento elettrico
Electrical connection
Connexion électrique
Elektrische Anschlüsse
Conexión eléctrica

Corrente max. 4 A
Max. current 4 A
Courant max. 4 A
Max. Strom 4 A
Corriente máx. 4 A

Ingresso gas (optional)
Gas inlet (optional)
Entrée gaz (optional)
Gaseinlass (optional)
Entrada de gas (optional)

Raccordo super rapido innesto maschio Ø 8 mm
Quick connection Ø 8 mm
Connexion rapide Ø 8 mm
Schnellanschluss Ø 8 mm
Conexión rápida Ø 8 mm



Cavi di alimentazione
Power cables
Câbles d'alimentation
Stromkabel
Cables de alimentación

1

Pompa vuoto
Vacuum pump
Pompe à vide
Vakuumpumpe
Bomba vacío

20 m³/h

Metodi di confezionamento
Packaging methods
Méthodes de conditionnement
Verpackungsmethode
Métodos de envasado


Sottovuoto
Vacuum
Sous vide
Vakuumverpackung
Vacío

Massimo grado di vuoto
Maximum vacuum degree
Degré maximum de vide
Maximales Vakuum
Nivel máximo de vacío


< 20 mbar

Larghezza max. busta
Maximum bag width
Largeur max. sachet
Max. Breite des Beutels
Anchura máxima de las bolsas

300 mm



LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA



PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD

