



La linea di **confezionatrici a campana da banco "prestige"** si rivolge al cliente esigente in termini di **qualità, robustezza e performance** dell'apparecchiatura. La nuova versione aggiornata ed **arricchita di funzioni** dispone di tutto quanto sia il meglio per la clientela; a partire dalla **regolazione del vuoto** in percentuale ai fine di garantire un confezionamento "ad hoc"..., al **sistema autopulente dell'olio** che evita l'inquinamento dell'olio lubrificante stesso, al sistema di totale apertura del carter per agevolare in maniera sorprendente la manutenzione nel post vendita. Etc.... Tutte le caratteristiche strutturali e costruttive tengono conto di tre aspetti di base:

- estrema **qualità** operativa
- **affidabilità** garantita nel tempo
- totale **flessibilità** delle apparecchiature a qualsiasi settore venissero applicate

A richiesta del cliente è possibile disporre del sistema di **atmosfera modificata**, e quadro comandi analogico per "gli amanti della tradizione".

Modello	Struttura	Dimensioni d'ingombro	Dimensioni camera	Barra saldante	Pompa del vuoto	Peso	Assorbimento	Tensione
DG 30	Inox	410x460x420 H	310x350x190 H	mm 300	Q=10 m <sup>3</sup> /h-OIL	Kg 38	W 400	230 V/50 Hz