

Confezionatrice sottovuoto a campana da banco

Table-top chamber vacuum packaging machine

Machine sous vide à cloche de table

Tisch-Kammer-Vakuumierer

Envasadora al vacío de campana de mesa

VALKO[®]
SINCE 1995

1410V388

VALKO plus 08/250

250 mm

8

I 125 mm*



Caratteristiche e vantaggi

- Dimensioni compatte
- In acciaio inox e con set di riduttori di volume in dotazione
- Scheda elettronica con regolazione del vuoto e del tempo di saldatura
- Barra saldante amovibile senza fili, per una facile pulizia

Characteristics and advantages

- Compact dimensions
- Stainless steel made and supplied with a set of volume reducers
- Electronic board with vacuum and sealing time regulation
- Sealing bar without cables for an easy cleaning

Caractéristiques et avantages

- Dimensions compactes
- En acier inox et avec un set de réducteurs de volume inclus
- Carte électronique avec réglage du vide et du temps de soudure
- Barre de soudure amovible sans fils, pour un nettoyage simple

Merkmale und Vorteile

- Kompakte Abmessungen
- Aus Edelstahl und mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Elektronische Steuerplatine mit Regelung von Vakuum und Schweißzeit
- Abnehmbarer kabelloser Schweißbalken für die einfache Reinigung

Características y ventajas

- Dimensiones compactas
- En acero inox y con placas de inserción en dotación
- Tarjeta electrónica con regulación del vacío y del tiempo de soldadura
- Barra soldadora desmontable sin hilos, para una limpieza simple

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	L x P x A camera Chamber W x D x H L x P x H chambre B x T x H Kammer A x P x A cámara	Barra saldante Sealing bar Barre de soudure Schweißbalken Barra soldadora	Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
VALKO plus 08/250	306 mm	512 mm	265 mm	256 x 370 x 125* mm	250 mm	8 m³/h	230V~	500 W	30 Kg

* 65 mm (vasca) + 60 mm (coperchio) / 65 mm (tank) + 60 mm (lid) / 65 mm (chambre) + 60 mm (cloche) / 65 mm (Kammer) + 60 mm (Deckel) / 65 mm (cámara) + 60 mm (tapa)

Accessori

Optionals / Accessoires
Zubehör / Accesorios

Cavalletti smontabili in acciaio inox
Demountable stainless steel stands
Chariots démontables es acier inox
Edelstahl-Untergestelle
Caballetes desmontables en acero inox

1410V033

Info tecnica

Technical info / Infos techniques
Technische Info / Info técnica

Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	Schuko 230V~
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 2,2 A Max. current 2,2 A Courant max. 2,2 A Max. Strom 2,2 A Corriente máx. 2,2 A
Cavi di alimentazione Power cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1
Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío	8 m³/h
Metodi di confezionamento Packaging methods Méthodes de conditionnement Verpackungsmethode Métodos de envasado	Sottovuoto Vacuum Sous vide Vakuumverpackung Vacío
Massimo grado di vuoto Maximum vacuum degree Degré maximum de vide Maximales Vakuum Nivel máximo de vacío	< 20 mbar
Larghezza max. busta Maximum bag width Largeur max. sachet Max. Breite des Beutels Anchura máxima de las bolsas	250 mm

