

CODICE

700

DESCRIZIONE

Sfogliatrice "PastaPresto" elettrica 230V

## COMANDI

COSTRUTTORE	<b>MOLVENO</b>	TIPO	<b>INTER. BIPOLARE</b>
MODELLO	<b>B4MASK</b>	CODICE	<b>B4MASK48N1F21000</b>
GRADO IP	<b>65</b>	COLORE	<b>BLU LUMINOSO</b>

## SICUREZZE

COSTRUTTORE	<b>HONEYWELL</b>	TIPO	<b>MICROINTERRITTORE</b>
MODELLO	<b>V5</b>	CODICE	<b>V5C010BB1G</b>
GRADO IP	<b>0</b>		

## MOTORE

COSTRUTTORE	<b>I.M.E.</b>	TIPO	<b>MONOFASE A COLLET.</b>
MODELLO	<b>100.362</b>	TENSIONE	<b>230 V</b>
NUMERO POLI	<b>2</b>	FREQUENZA	<b>50 Hz</b>
SENSO ROTAZIONE	<b>ANTIORARIO</b>	POTENZA	<b>85 W</b>
CLASSE ISOLAM.	<b>B</b>	GIRI NOMINALI	<b>14000 rpm</b>
PROTET. TERMICO	<b>THERMIK - SP1 - 95°C - R.M.</b>	INDUTTANZA	<b>COGEMA RCO519-160M</b>

## GRUPPO RIDUTTORE

TIPO	<b>IN TERMOPLASTICO CON INGR. IN DELRIN 500 AUTOLUBRIF.</b>
CODICE	<b>7-123-085B</b>
RAPPORTO DI TRASMISSIONE $\tau$	<b>1 : 291,08</b>
GIRI IN USCITA	<b>48 rpm</b>
COSTRUTTORE	<b>L.I.P.</b>

## SCATOLA DI TRASMISSIONE

TIPO	<b>IN ACCIAIO CON INGRANAGGI IN DELRIN 500 AUTOLUBRIF.</b>
RAPPORTO DI TRASMISSIONE $\tau$	<b>1,2 : 1</b>
GIRI RULLI TIRA SFOGLIA E TAGLIO	<b>58 rpm</b>

## APPROVAZIONI



N°135367



## CARATTERISTICHE

DIMENSIONI	<b>230 x 280 x 270 mm</b>
PESO NETTO	<b>6,85 kg</b>
LARGHEZZA SFOGLIA	<b>140 mm</b>
LIV. RUMOROSITA'	<b><math>L_{wa} = 78,6 \text{ dB}_{(A)}</math></b>
TRATTAMENTI SUPERF.	<b>VER.-CROM.-ZINC.</b>
CAMPO REGOL. RULLI	<b>Min 0,2 ÷ 0,3 mm</b>
	<b>Max 1,8 ÷ 1,9 mm</b>

COMPILATORE:

TURINI Massimo

VISTO:

*Nicole Doro*